

Wózki transportowe z dyszlem

- Wózki platformowe z **skrętną przednią osią** wyposażone w dyszel
- Przeznaczone do transportu ręcznego oraz zmechanizowanego, mogą być **łączone w zestawy**
- Rama nośna wózka **monolityczna**, spawana z zamkniętego profilu stalowego L o dużej nośności i sztywności
- Płyta platformy **wpuszczona** w profil ramy co zabezpiecza przed uszkodzeniem krawędzi
- **Burty** wózka **pełne** - z wypełnieniem ze sklejki lub **ażurowe** - z rurek stalowych
- Elementy stalowe **malowane proszkowo** farbą o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne
- **Hamowanie** wózka platformowego



- Hamulec sterowany dyszlem
 - pozycja 1 - koła zahamowane
 - pozycja 2 - koła odbezpieczone
 - pozycja 3 - koła zahamowane
- wózek z szafką z szufladami i schowkiem
- wyposażony w półkę krótką

• Konstrukcja wózka transportowego z dyszlem

• Hamulec postojowy



- mechanizm dźwigniowy z klockami
- blokujący oba koła przednie

• Osadzenie dyszla



- mechanizm przegubowy
- z regulacją punktu oraz siły hamowania

• Elementy odblaskowe



- odblaski białe i czerwone osadzone w ramie

• Wypełnienie platformy ładunkowej

• Płyta ze sklejki antypoślizgowej



- powierzchnia laminowana, chropowata
- wysoka odporność na zamoczenie

• **Koła wózków (warianty)**

- Koło **pneumatyczne** z bieżnikiem gumowym



- felga stalowa lakierowana
- łożysko toczne uszczelnione
- cichobieżne
- wyższe opory toczenia
- na nierówne podłoże, poza magazynem
- wrażliwe na przebicie

- Koło **pełne** z bieżnikiem z gumy elastycznej (Opcja)



- felga poliamidowa z deklem osłonowym
- łożysko toczne uszczelnione
- cichobieżne
- znikome opory toczenia
- do gładkiego podłoża
- niewrażliwe na przebicie

• **Osprzęt** do wózków transportowych z dyszlem

- Zaczep oczkowy przedni w dyszlu



- średnica otworu $\varnothing 35\text{mm}$
- do podczepiania wózka do ciągnika

- Zaczep tylny



- średnica trzpienia $\varnothing 30\text{mm}$
- do łączenia wózków w zestaw

• **Poświadczenia i normy**



Gwarancja



Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, bez burt



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1600 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 1665 x 800mm
Wysokość do platformy:	490mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	68,5kg
Kod produktu	04-175

Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, z burtami



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1585 x 780mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 1680 x 830mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	490mm / 210mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy i burt:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczek przedni w dyszlu (opcja) · Zaczek tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	93,5kg
Kod produktu	04-176

 **Wózek transportowy z dyszlem 1600x800mm, 2 burty rurkowe**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1540 x 800mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 1665 x 815mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt :	490mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)

Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	83,0kg
Kod produktu	04-185

 **Wózek platformowy z dyszlem 1600x800mm, 4 burty rurkowe**



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1540 x 740mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 1665 x 815mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt :	490mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Burty boczne z rurek stalowych, zdejmowane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	103,0kg
Kod produktu	04-186

Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, bez burt



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	2000 x 1000mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 2065 x 1000mm
Wysokość do platformy:	490mm
• Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Elementy odblaskowe na ramie wózka	
Wypełnienie platformy:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pełne z gumy elastycznej Ø260x65mm (standard) · Pneumatyczne Ø260x85mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	84,0kg
Kod produktu	04-177

Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, z burtami



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1985 x 980mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 2080 x 1030mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	490mm / 210mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty demontowalne, otwierane z 3 stron, zamykane klamrami • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy i burt:	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	112,0kg
Kod produktu	04-178

Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, 2 burty rurkowe



Wymiary platformy użytkowe (dł. x szer.):	1940 x 1000mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 2065 x 1015mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	490mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizkowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)

Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	99,5kg
Kod produktu	04-187

Wózek transportowy z dyszlem 2000x1000mm, 4 burty rurkowe



Wymiary platformy użytkowej (dł. x szer.):	1940 x 940mm
Wymiary gabarytowe (wys. x dł. x szer.):	1340h x 2065 x 1015mm
Wysokość do platformy / Wysokość burt:	490mm / 755mm
<ul style="list-style-type: none"> • Rama stalowa monolityczna (spawana) • Konstrukcja malowana odporną farbą proszkową • Przednia oś skrętna, sterowana dyszlem • Automatyczny hamulec postojowy uruchamiany dyszlem przez opuszczenie lub podniesienie do pionu • Burty czołowe z rurek stalowych, przykręcane • Burty boczne z rurek stalowych, zdejmowane • Elementy odblaskowe na ramie wózka 	
Wypełnienie platformy	· Płyta ze sklejki laminowanej, antypoślizgowa, wodoodporna
Rodzaj kół:	· Pneumatyczne Ø400x100mm (standard) · Pełne z gumy elastycznej Ø400x80mm (opcja)
Osprzęt dodatkowy (do łączenia wózków):	· Zaczep przedni w dyszlu (opcja) · Zaczep tylny w ramie wózka (opcja)
Ładowność wózka:	1 000kg
Ciężar wózka:	123,0kg
Kod produktu	04-188


 **Zaczep oczkowy przedni w dyszlu**



Średnica otworu: 35mm

• Montowany (spawany) fabrycznie • Do podczepiania wózka do ciągnika

Kod produktu 04-192

 **Zaczep tylny w ramie wózka**



Średnica trzpienia: 30mm





• Montowany fabrycznie • Do łączenia wózków w zestaw • Sprężenie ręczne, z samoczynną blokadą wypięcia

Kod produktu 04-193

 **Informacja o warunkach zakupu i dostawy**



PZT PRYMAT Sp.j. **Dział Sprzedaży**

 801 003 192 (**Infolinia**)  74 831 18 82  694 486 552  74 661 41 16 (faks)

 handel@prymat.com

www.prymat.com

www.zaopatrzenie.com.pl